

CARACTÉRISTIQUES PERFORMANCIELLES

Désignations	Débit [min-max] (m ³ /h)	Vitesse de rotation [min-max] (RPM)	Pression de réglage (Pa)	Puissance max (W)	Puissance spécifique (Wh/m ³)
SPV 700 T	70 - 800	300 - 1500	95 - 200	74	0,09
SPV 700 C	70 - 700				
SPV 1000 T	100 - 1200	300 - 1900	95 - 300	160	0,08
SPV 1000 C	100 - 1100				
SPV 1500 T	150 - 1700	300 - 1600		280	0,08
SPV 1500 C	150 - 1500				
SPV 2500 T	250 - 2800	300 - 1600		500	0,08
SPV 2500 C	250 - 2500				
SPV 4000 T	400 - 4000	300 - 1100		460	0,07
SPV 4000 C	400 - 3600				
SPV 5000 T	500 - 5000	300 - 1300		765	0,07
SPV 5000 C	500 - 4500				
SPV 6500 T	650 - 6500	300 - 950	920	0,07	
SPV 6500 C	650 - 5900				
SPV 8000 T	800 - 8800	300 - 1130	1560	0,07	
SPV 8000 C	800 - 7900				

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Désignations	Référence (1)	Dimensions [L x l x H] (mm) (2)	Dimensions Partie A (plenum) [L x l x H] (mm) (2)	Dimensions Partie B (moto-ventilateur) [L x l x H] (mm) (2)	Diamètre des piquages d'aspiration (mm)	Diamètre du refoulement (mm)	Hauteur de réglage des pieds (mm)	Masse (kg)
SPV 700 T	UV511	870 x 530 x 420	470 x 530 x 420	400 x 530 x 420	250	/	280	26
SPV 700 C	UV551	870 x 530 x 485	470 x 530 x 485	400 x 530 x 485		315		
SPV 1000 T	UV611	870 x 530 x 420	470 x 530 x 420	400 x 530 x 420		/		
SPV 1000 C	UV651	870 x 530 x 485	470 x 530 x 485	400 x 530 x 485		315		
SPV 1500 T	UV711	970 x 580 x 460	520 x 580 x 460	450 x 580 x 460	315	/	46	
SPV 1500 C	UV751	970 x 580 x 530	520 x 580 x 530	450 x 580 x 530		315		
SPV 2500 T	UV311	1060 x 630 x 510	560 x 630 x 510	500 x 630 x 510	315	/	280	60
SPV 2500 C	UV351	1060 x 630 x 600	560 x 630 x 600	500 x 630 x 600		400		
SPV 4000 T	UV811	1180 x 770 x 630	630 x 770 x 630	550 x 770 x 630	400	/	280	88
SPV 4000 C	UV851	1180 x 770 x 700	630 x 770 x 700	550 x 770 x 700		500		
SPV 5000 T	UV411	1180 x 770 x 630	630 x 770 x 630	550 x 770 x 630		/		
SPV 5000 C	UV451	1180 x 770 x 700	630 x 770 x 700	550 x 770 x 700		500		
SPV 6500 T	UV911	1610 x 960 x 770	850 x 960 x 770	760 x 960 x 770	500	/	280	152
SPV 6500 C	UV951	1610 x 960 x 890	850 x 960 x 890	760 x 960 x 890		630		
SPV 8000 T	UV1011	1610 x 960 x 770	850 x 960 x 770	760 x 960 x 770		/		
SPV 8000 C	UV1051	1610 x 960 x 890	850 x 960 x 890	760 x 960 x 890		630		

1 : les références sont données pour les versions «Plenums avec deux piquages latéraux». Pour les autres versions se référer aux caractéristiques d'installation en page 11.

2 : les dimensions sont données pour la configuration critique, c'est-à-dire la version avec le plénum trois piquages.