

CARACTÉRISTIQUES PERFORMANCIELLES

Désignations	Débit [min-max] (m3/h)	Vitesse de rotation [min-max] (RPM)	Pression de réglage (Pa)	Puissance max (W)	Puissance spécifique (Wh/m3)
SPV 700 T COMPACT	70 - 800	300 - 1500	95 - 200	74	0,09
SPV 700 C COMPACT	70 - 700				
SPV 1000 T COMPACT	100 - 1200	300 - 1900	95 - 300	160	0,08
SPV 1000 C COMPACT	100 - 1100				
SPV 1500 T COMPACT	150 - 1700	300 - 1600		280	0,08
SPV 1500 C COMPACT	150 - 1500				
SPV 2500 T COMPACT	250 - 2800	300 - 1600		500	0,08
SPV 2500 C COMPACT	250 - 2500				
SPV 4000 T COMPACT	400 - 4000	300 - 1100		460	0,07
SPV 4000 C COMPACT	400 - 3600				
SPV 5000 T COMPACT	500 - 5000	300 - 1300		765	0,07
SPV 5000 C COMPACT	500 - 4500				
SPV 6500 T COMPACT	650 - 6500	300 - 950		920	0,07
SPV 6500 C COMPACT	650 - 5900				
SPV 8000 T COMPACT	800 - 8800	300 - 1130		1560	0,07
SPV 8000 C COMPACT	800 - 7900				

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Désignations	Référence (1)	Dimensions [L x l x H] (mm)	Diamètre des piquages d'aspiration (mm)	Diamètre du piquage de refoulement (mm)	Masse (kg)
SPV 700 T	UVC511	580 x 460 x 425	250	/	
SPV 700 C	UVC551	580 x 460 x 490		315	
SPV 1000 T	UVC611	580 x 460 x 425		/	
SPV 1000 C	UVC651	580 x 460 x 490		315	
SPV 1500 T	UVC711	625 x 510 x 470		/	
SPV 1500 C	UVC751	625 x 510 x 535		315	
SPV 2500 T	UVC311	700 x 570 x 520	315	/	
SPV 2500 C	UVC351	700 x 570 x 600		400	
SPV 4000 T	UVC811	850 x 670 x 620	400	/	
SPV 4000 C	UVC851	850 x 670 x 700		500	
SPV 5000 T	UVC411	850 x 670 x 620		/	
SPV 5000 C	UVC451	850 x 670 x 700		500	
SPV 6500 T	UVC911	1130 x 820 x 770	500	/	
SPV 6500 C	UVC951	1130 x 820 x 900		630	
SPV 8000 T	UVC1011	1130 x 820 x 770		/	
SPV 8000 C	UVC1051	1130 x 820 x 900		630	